





Inserti - *Inserts*

TRONCATURA <i>PARTING-OFF</i>	Materiale <i>Material</i>	Acciaio - Steel	P					■	■	■				
		Acciaio inox - Stainless steel	M					■	■	■				
		Ghisa - Cast iron	K					■	■	■				
		Leghe leggere - Aluminium alloys	N						■	■				
		Resistenti al calore - Heat resistant	S						■	■				
		Materiali temprati - Hardened material	H											
	Codice di ordinazione <i>Ordering code</i>	Dimensioni - <i>Size</i>					HC Ricoperti - <i>Coated</i>						HW Non Ricoperti <i>Uncoated</i>	
		L	d	S	F	r	CG4125	PG4135	PG4325	PG4345	PG4525	PG4540		
CTSN-R...-GF 	CTSN 22-30-GF R1.5	22		3.0		1.5					•			
	CTSN 25-40-GF R2.0	25		4.0		2.0					•			
	CTSN 25-50-GF R2.5	25		5.0		2.5					•			
	CTSN 25-60-GF R3.0	25		6.0		3.0					•			
CTSN-...-GP 	CTSN 22-20-GP	22		2.0		0.2				•				
	CTSN 22-30-GP	22		3.0		0.2				•				
	CTSN 25-40-GP	25		4.0		0.4				•				
	CTSN 25-50-GP	25		5.0		0.4				•				
CTSN-...-GT 	CTSN 22-20-GT	22		2.0		0.2						•		
	CTSN 22-30-GT	22		3.0		0.2						•		
	CTSN 25-40-GT	25		4.0		0.4						•		
	CTSN 25-50-GT	25		5.0		0.4						•		
	CTSN 25-60-GT	25		6.0		0.4						•		

■ Applicazione Consigliata
Recommended Application

▣ Applicazione Possibile
Possible Application

● Disponibile
In stock

○ A richiesta
On request